



Besondere Merkmale

- **2 freie Walzenseiten** bis auf Höhe 525 mm
- kombinierte Knick-Normallenkung
- **freie Sicht zu den Rollen- und Pneukanten, auch in Kurven**
- hydrostatischer, stufenloser Fahrtrieb auf Bandage und 4 Pneuräder
- zweistufig wählbare Anhaltstrecke
- Hydrostatische Beharrungsbremse und Federspeicherstellbremse pro Bandage und Pneuradpaar
- **Druckberieselungsanlage rostfrei, mit Intervallschaltung**
- **gedeferte nachstellbare Rollenabstreifer**
- **einzelne freiaufhängende Abstreifer für Pneuräder**
- lärmgedämpfter Dieselmotor, öl-/luftgekühlt
- gut zugänglicher Motorraum
- abschliessbares Armaturenbrett
- Schlepp- und Aufhängelaschen für Schwenkladertransport
- Zugöse mit Stecknagel
- **Sicherheitsausrüstung nach CE Norm**
- **kein Unterhalt** ausser Öl- und Filterwechsel

Wunschausrüstung

- Hydraulische Achssperre
- Trennmitteltank mit separater Pumpe und Düsen
- Überrollbügel klappbar
- Dach mit Blache
- zweiter Fahrhebel
- seitlich verstellbarer Sitz
- Abdeckplane gross oder klein

Technische Daten	Données techniques		KW21
Betriebsgewicht CECE	Poids opérationnel CECE	kg	2300
Leergewicht	Poids propre	kg	2100
Walzbreite	Largeur de compactage	mm	1030
Bandagenbreite vorne	Largeur des bandages avant	mm	1030
Breite über Pneus hinten	Largeur sur pneus extérieurs	mm	965
Bereifung	Pneus		4x205/60 R15
Linienlast statisch	Charge linéaire statique	kg/cm	12,7
Frequenz	Fréquence	s ⁻¹	50
Zentrifugalkraft	Force centrifuge	N	13'900
Verdichtungskraft	Force de compactage	N	26'000
Amplitude	Amplitude	mm +/-	0.5
Fahrtrieb	Transmission	km/h	0-10
Motor Deutz	Moteur Deutz	Typ kW, U/min	F2L2011 21.3, 2500
Dieseltank	Réservoir de carburant	L	40
Wassertank	Réservoir d'eau	L	185
Trennmitteltank	Réservoir suppl. pour additif		option
Druckberieselung	Arrosage à pression		inklusive
Wenderadius innen	Rayon de braquage	mm	1800

