

Betriebsgewicht
Walzbreite

Poids opérationnel
Largeur de compactage

2500 kg
1030 mm

auf Anfrage
(2700 kg)
(1130 mm)



Besondere Merkmale

- **2 freie Walzenseiten** bis auf Höhe 525 mm
- kombinierte Knick-Normallenkung
- **freie Sicht zu den Rollenkanten, auch in Kurven**
- hydrostatischer, stufenloser Fahrtrieb
- zweistufig wählbare Anhaltestrecke
- Hydrostatische Beharrungsbremse und Federspeicherstellbremse auf jede Achse
- **Vibratorabschaltung hinten**
- **Druckberieselungsanlage rostfrei, mit Intervallschaltung**
- **gedeferte nachstellbare Rollenabstreifer**
- lärmgedämpfter Dieselmotor, flüssigkeitgekühlt
- gut zugänglicher Motorraum
- abschliessbares Armaturenbrett
- Schlepp- und Aufhängelaschen für Schwenkladertransport
- Zugöse mit Stecknagel
- **Sicherheitsausrüstung nach CE Norm**
- **kein Unterhalt** ausser Öl- und Filterwechsel

Wunschhausrüstung

- Hydraulische Achssperre
- Überrollbügel klappbar
- Dach mit Blache
- zweiter Fahrhebel
- seitlich verstellbarer Sitz
- Abdeckplane gross oder klein

Caractéristiques particulières

- **2 côtés des bandages** libres jusqu'à une hauteur de 525 mm
- Direction normale articulée combinée
- **Vue libre sur les arrêtes des bandages même dans les courbes**
- Propulsion hydrostatique continue
- Tronçon d'arrêt sélectionnable sur 2 niveaux
- Frein hydrostatique et 2 freins à disques actionnés par ressort
- **Interruption du vibreur à l'arrière**
- **Installation d'arrosage sous pression, inoxydable, avec commande à intervalle**
- **Racloirs de bille à ressort ajustable**
- Moteur diesel insonorisé, refroidissement à liquide
- Compartiment moteur bien accessible
- Tableau de bord verrouillable
- Pattes de remorquage et de levage pour transport
- Anneau de traction avec cheville
- **Equipement de sécurité aux normes CE**
- **Pas d'entretien** à part la vidange de l'huile et le changement des filtres

Equipements en option

- Blocage d'essieu hydraulique
- Arceau de protection contre le retournement rabattable
- Toit avec bâche
- Seconde manette de marche
- Siège réglable latéralement
- Bâche de couverture petite ou grande



Technische Daten	Données techniques		TB21
Betriebsgewicht CECE	Poids opérationnel CECE	kg	2500
Leergewicht	Poids propre	kg	2300
Walzbreite	Largeur de compactage	mm	1030
Bandagenbreite vorne	Largeur des bandages avant	mm	1030
Bandagenbreite hinten	Largeur des bandages arrière	mm	930
Linienlast statisch	Charge linéaire statique	kg/cm	12,7
Frequenz	Fréquence	s ⁻¹	50
Zentrifugalkraft	Force centrifuge	N	2x13'400
Verdichtungskraft	Force de compactage	N	2x25'600
Amplitude	Amplitude	mm+/-	0.5
Fahrtrieb	Transmission	km/h	0-7,4
Motor Deutz	Moteur Deutz	Typ kW, U/min	F2L2011 21.3, 2500
Dieseltank	Réservoir de carburant	L	40
Wassertank	Réservoir d'eau	L	185
Druckberieselung	Arrosage à pression		inklusive
Wenderadius innen	Rayon de braquage	mm	1800



Breitere Bandagen auf Anfrage / Bandages élargis sur demande

